



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SELLO ANCLA VP29

COMPONENTES	MATERIALES	DIMENSIONES	PESO
Cápsula	Policarbonato alto impacto	Largo superior: 25 mm, ancho: 22 mm.	2.12 g.
		Largo interno: 25 mm, ancho: 18 mm.	1.18 g.
Inserto	Policarbonato alto impacto	Largo: 25 mm, ancho: 13 mm.	0.94 g.
Guaya	Acero inoxidable 7 hilos recubierta	Estándar 400 mm.	0.7 g.
TIPO DE MARCACIÓN		Láser.	
COLORES DISPONIBLES		Según pedido.	
PERSONALIZACIÓN		Código de barras (Cápsula blanca), logo o nombre de la compañía.	
UNIDAD DE EMPAQUE		Paquetes (Bolsas) por 100 unidades / Cajas por 30 paquetes.	
VENTAJAS COMPETITIVAS		INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN Y CIERRE	
<ul style="list-style-type: none"> • Manejamos pedidos anuales con entregas parciales evitando al cliente el costo del manejo de inventario. • El tamaño de la guaya puede cambiar según la necesidad del cliente. • El empaque puede variar según cantidad requerida. • Fabricado en Colombia. 		<ul style="list-style-type: none"> • El sello se entrega al cliente pre-ensamblado, para activarlo se ingresa la guaya por los orificios del producto que desea sellar, luego por el orificio libre de la cápsula y por último se cierra hasta escuchar un clic. • Para retirarlo es necesario el uso de tijeras. 	
PRINCIPALES USOS		TIPO DE SEGURIDAD	
		<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Indicativo <input type="checkbox"/> Seguridad <input type="checkbox"/> Alta seguridad 	



VEPASA®