



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SELLO INTEGRADO VP32

COMPONENTES	MATERIALES	DIMENSIONES	PESO
Cápsula	Policarbonato	Largo: 27.5 mm, ancho: 30 mm, alto: 7.2 mm.	4.6 g.
Inserto	Poliestireno alto impacto	Largo: 26 mm, ancho: 28 mm, alto: 2 mm.	0.63 g.
Gancho	Hierro-acero	Largo: 60 mm ó 25 mm.	1.1 g.
TIPO DE MARCACIÓN		Tinta o Láser.	
COLORES DISPONIBLES		Según pedido.	
PERSONALIZACIÓN		Código de barras, logo y/o nombre de la compañía.	
UNIDAD DE EMPAQUE		Paquetes por 100 unidades / Cajas por 50 paquetes.	
VENTAJAS COMPETITIVAS		INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN Y CIERRE	
<ul style="list-style-type: none"> El tamaño del gancho puede cambiar según la necesidad del cliente y las existencias, igual que la marcación y numeración. Manejamos pedidos anuales con entregas parciales, evitando al cliente el costo del manejo de inventario. El empaque puede variar según cantidad requerida. Fabricado en Colombia. 		<ul style="list-style-type: none"> Son sellos de fácil utilización debido a que no necesitan ningún tipo de herramienta para su instalación. Para su remoción se requiere de una pinza o alicate. 	
PRINCIPALES USOS		TIPO DE SEGURIDAD	
		<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Indicativo <input type="checkbox"/> Seguridad <input type="checkbox"/> Alta seguridad 	



VEPASA®