



CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SELLO INSERTO COMÚN VP33

COMPONENTES	MATERIALES	DIMENSIONES	PESO
Cápsula	Poliestireno - policarbonato	Largo: 27.5 mm, ancho: 30 mm, alto: 7 mm.	2.5 g.
Inserto	Poliestireno alto impacto	Largo: 38 mm, ancho: 28 mm, alto: 2 mm.	5.33 g.
Gancho	Acero resortado	Largo: 60 mm ó 25 mm.	1 g aprox.
TIPO DE MARCACIÓN		Tinta o Láser.	
COLORES DISPONIBLES			
PERSONALIZACIÓN		Logo y/o nombre de la compañía.	
UNIDAD DE EMPAQUE		Paquetes por 100 unidades ordenadas consecutivamente.	
VENTAJAS COMPETITIVAS		INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN Y CIERRE	
<ul style="list-style-type: none"> • El tamaño del gancho puede cambiar según la necesidad del cliente y las existencias, igual que la marcación y numeración. • Manejamos pedidos anuales con entregas parciales, evitando al cliente el costo del manejo de inventario. • El empaque puede variar según cantidad requerida. • Fabricado en Colombia. 		<ul style="list-style-type: none"> • Son sellos de fácil utilización debido a que no necesitan ningún tipo de herramienta para su instalación. Para su remoción solo se quiebra la paleta del inserto y se reutiliza el gancho y la cápsula. 	
PRINCIPALES USOS		TIPO DE SEGURIDAD	
		<ul style="list-style-type: none"> <input checked="" type="checkbox"/> Indicativo <input type="checkbox"/> Seguridad <input type="checkbox"/> Alta seguridad 	



VEPASA®