



### CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS SELLO TAG SPIDER VP46

COMPONENTES	MATERIALES	DIMENSIONES	PESO
Carcasa	Poliamida reforzada con fibra de vidrio.	Alto: 216 mm. Ancho: 136 mm. Espesor: 85 mm.	1.600 g.
<b>COLORES DISPONIBLES</b>			
<b>UNIDAD DE EMPAQUE</b>		Caja por unidad.	
<b>VENTAJAS COMPETITIVAS</b>		<b>INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN Y CIERRE</b>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Resistente a los golpes y de buen aislamiento eléctrico y térmico.</li> <li>Grado Protección IP: IP65 Totalmente estanco al polvo y protegida contra chorros de agua.</li> <li>Capacidad de almacenamiento de carga eléctrica: 6000 mAh aprox. (Total en paralelo 120000 mAh).</li> <li>Temperatura funcionamiento equipo: -25°C a +70°C.</li> <li>Sensor interno de temperatura.</li> <li>Imanes de neodimio de 144 Kg de fuerza.</li> <li>(GPS) -Modem u-blox Leon G100 Cuatribanda 2G.</li> <li>Cargador de baterías de 4A a 12,6VDC, tiempo de carga 6 horas.</li> </ul>		<ul style="list-style-type: none"> <li>Cuenta con un sistema de sensores inductivos de detección de metales ferrosos que se disparan cuando sensan el más mínimo cambio en el campo electromagnético.</li> <li>Se sujeta con la ayuda de imanes de neodimio de alto desempeño.</li> <li>A este precinto se le asignan los parámetros correspondientes de la ruta a seguir y se coloca firmemente en la superficie deseada; una vez colocado, el precinto electrónico nos informará, en tiempo real, de todos los eventos y alarmas que se produzcan durante el viaje, permitiendo una trazabilidad y control constante de la unidad de carga hasta su destino final.</li> </ul>	
<b>PRINCIPALES USOS</b>			
<ul style="list-style-type: none"> <li>Contenedores, furgones, camiones cisterna, carrotaques, camiones tipo cortina, entre otras unidades de carga y transporte.</li> </ul>			



**VEPASA®**