



ETIQUETAS DE SEGURIDAD

DESCRIPCIÓN

Etiquetas con sistema de seguridad que revelan "OPEN VOID" al activarse, indicando cualquier intento de manipulación. Con marcación personalizada, incluyendo códigos de barras o QR, son ideales para la trazabilidad y gestión de inventarios, garantizando la seguridad e integridad de tus productos.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Sistema	Etiqueta	Color	Dimensiones	Material
Transfer total	VP101-VP104- VP105-VP106	Perla, plata, rojo, azul.	2.4 cm, 4.8 cm, 9.6 cm	Poliétileno tereftalato
No transfer	VP102 VP103	Ocre, blanca.	2.4 cm, 4.8 cm, 9.6 cm	Poliétileno tereftalato

ALMACENAMIENTO Y UNIDAD DE EMPAQUE

Vida útil de 12 meses almacenado en bodega. Evitar la exposición directa a la luz solar, agua, polvo y humedad. Evitar el contacto con materiales químicos. Rotación de lotes antiguos para evitar caducidad. Temperatura de aplicación entre -10° a 40° C.

Bolsas
100 unidades



Cajas
2,500 unidades



COLORES DISPONIBLES



CARACTERÍSTICAS

- No es conductor de electricidad evitando posibles cortocircuitos o riesgos eléctricos.
- Fácil adaptación a embalajes como plástico, vidrio, metal, cartón que facilita su integración en cualquier cadena logística.
- Adhesión y fijación fuerte, garantiza que la etiqueta se mantendrá intacto durante el transporte.
- Evidencia de manipulación a altas y bajas temperaturas.
- Al remover la cinta quedará visible el OPEN VOID en la superficie o en la etiqueta que garantiza que fue manipulada o retirada.
- Personalización y alta definición en marcación con cód. de barras/QR para mayor diferenciación y seguridad.
- Etiqueta sin troqueles que no se rompe al removerla.

USOS



Contadores de servicios públicos



Logística



Contenedores



Canecas metálicas



Activos fijos

Otros usos: Furgones, contenedores, aseguramiento de compuertas, cajas de seguridad, cajas plásticas.

TIPO DE SEGURIDAD

Indicativo

Seguridad

Alta seguridad



INSTRUCCIONES DE APLICACIÓN Y CIERRE

- Coloque la cinta sobre la superficie limpia que desea asegurar teniendo cuidado de no activarla.
- Antes de removerla revise que no presente ningún cambio o texto OPEN VOID que indique que su seguridad ha sido violada.



2015 BASC



ISO 17712



ISO 9001



VEPASA®

Carrera 53 N° 35-60 Medellín - Colombia
PBX: +(57)604 262 3240 - Celular: +(57) 314 617 0490
www.vepasa.com